

# Pieri<sup>®</sup> Early Protec VBA

## Ochrana pro betonové dlažby

### Popis

Výrobek byl vyvinut na ochranu čerstvých architektonických betonů.

### Mechanismus účinku

Pieri<sup>®</sup> Early Protec VBA je impregnační produkt, který vytváří nepřilnavý film na povrchu ošetřeného betonu. Což značně omezuje znečištění, které mohou být způsobeny mastnými skvrnami (motorové oleje), jakož i mechy, lišejníky a nečistotami ulpívajícími na povrchu, které nakonec vedou k ztmavnutí betonu. Migrace v důsledku kapilárního jevu pohybu minerálů zvyšuje odolnost proti otěru a silně snižuje pórovitost.

### Aplikace

Všechny prefabrikované nebo na místě lité betonové povrchy a dlažby.

- exponované kamenivo
- pískovaný, broušený a granulovaný beton
- betonové desky – imitace kamene
- kartáčovaný beton
- vzorované desky/dlaždice
- městský mobiliář
- zámková dlažba
- kámen: nezbytné produkt nejprve otestovat

### Návod k použití

Před každým použitím důkladně protřepejte. Produkt je připravený k přímému použití, produkt použijte neředěný!

Aplikujte rozprašovačem na suchý nebo velmi mírně vlhký povrch, v rovnoměrné a tenké vrstvě (tlak 3-5 barů).

Nicméně, Pieri<sup>®</sup> Early Protec VBA by neměl být aplikován na beton, na jehož povrchu se nachází voda.

Výtěžnost: 150 až 200g/m<sup>2</sup> v jedné vrstvě.

Produkt je bílá emulze, která po použití vytváří suchý čirý film.

Je vhodnější použít spíše dvě tenké vrstvy, než jednu silnou vrstvu, protože v příliš silné vrstvě může vytvářet bílé skvrny.

Předtím, než produkt zaschne, použité zařízení očistěte vodou.

Pozn.: Při použití produktu na lehce porézní, nebo přirozeně kluzkém povrchu může dojít ke zvýšení kluznosti, obzvláště pokud je povrch mokrá (platí zejména pro zařízení bazénového typu).

Pieri je registrovaný obchodní název společnosti W.R. Grace Co. Conn.

Údaje na tomto technickém listu jsou v souladu s našimi dosavadními poznatky a zkušenostmi. Jelikož se při zpracování a použití našich produktů může projevit vliv mnoha činitelů, je třeba, aby zpracovatel provedl vlastní zkoušky a pokusy. Tento návod k použití není právně závaznou zárukou za to, že produkt má určité vlastnosti nebo že je vhodný pro konkrétní účel použití. Neposkytujeme záruku na skladování ani na další zpracování našich produktů. Zpracovatel je odpovědný za respektování jakýchkoliv ochranných práv tak stávající zákony a ustanovení. Za vlastnosti produktů ručíme výlučně v rámci našich Všeobecných obchodních a dodacích podmínek, v žádném případě ne nad jejich rámec. Zveřejněním tohoto technického listu ztrácet dříve publikovaná data platnost.

# Pieri<sup>®</sup> Early Protec VBA

## Ochrana pro betonové dlažby

### Popis

Výrobek byl vyvinut na ochranu čerstvých architektonických betonů.

### Mechanismus účinku

Pieri<sup>®</sup> Early Protec VBA je impregnační produkt, který vytváří nepřilnavý film na povrchu ošetřeného betonu. Což značně omezuje znečištění, které mohou být způsobeny mastnými skvrnami (motorové oleje), jakož i mechy, lišejníky a nečistotami ulpívajícími na povrchu, které nakonec vedou k ztmavnutí betonu. Migrace v důsledku kapilárního jevu pohybu minerálů zvyšuje odolnost proti otěru a silně snižuje pórovitost.

### Aplikace

Všechny prefabrikované nebo na místě lité betonové povrchy a dlažby.

- exponované kamenivo
- pískovaný, broušený a granulovaný beton
- betonové desky – imitace kamene
- kartáčovaný beton
- vzorované desky/dlaždice
- městský mobiliář
- zámková dlažba
- kámen: nezbytné produkt nejprve otestovat

### Návod k použití

Před každým použitím důkladně protřepejte. Produkt je připravený k přímému použití, produkt použijte neředěný!

Aplikujte rozprašovačem na suchý nebo velmi mírně vlhký povrch, v rovnoměrné a tenké vrstvě (tlak 3-5 barů).

Nicméně, Pieri<sup>®</sup> Early Protec VBA by neměl být aplikován na beton, na jehož povrchu se nachází voda.

Výtěžnost: 150 až 200g/m<sup>2</sup> v jedné vrstvě.

Produkt je bílá emulze, která po použití vytváří suchý čirý film.

Je vhodnější použít spíše dvě tenké vrstvy, než jednu silnou vrstvu, protože v příliš silné vrstvě může vytvářet bílé skvrny.

Předtím, než produkt zaschne, použité zařízení očistěte vodou.

Pozn.: Při použití produktu na lehce porézní, nebo přirozeně kluzkém povrchu může dojít ke zvýšení kluznosti, obzvláště pokud je povrch mokrá (platí zejména pro zařízení bazénového typu).

[www.cemex.cz](http://www.cemex.cz)

**CEMEX Czech Republic, s.r.o.**  
Siemensova 2716/2, 155 0 Praha  
tel.: 602 222 163

Pieri je registrovaný obchodní název společnosti W.R. Grace Co. Conn.

Údaje na tomto technickém listu jsou v souladu s našimi dosavadními poznatky a zkušenostmi. Jelikož se při zpracování a použití našich produktů může projevit vliv mnoha činitelů, je třeba, aby zpracovatel provedl vlastní zkoušky a pokusy. Tento návod k použití není právně závaznou zárukou za to, že produkt má určité vlastnosti nebo že je vhodný pro konkrétní účel použití. Neposkytujeme záruku na skladování ani na další zpracování našich produktů. Zpracovatel je odpovědný za respektování jakýchkoliv ochranných práv tak stávající zákony a ustanovení. Za vlastnosti produktů ručíme výlučně v rámci našich Všeobecných obchodních a dodacích podmínek, v žádném případě ne nad jejich rámec. Zveřejněním tohoto technického listu ztrácet dříve publikovaná data platnost.

**GRACE**  
Construction Products